

pro clima Tavola delle applicazioni

Guida per l'impermeabilizzazione dell'involucro

... per una coibentazione perfetta e ottima protezione da danni di costruzione e muffe



www.proclima.de

Con riserva di modifiche tecniche – tutti i diritti sono riservati 09/2009

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstr. 35 – 43
68723 Schwetzingen

Fon 0 62 02 – 27 82.0
Fax 0 62 02 – 27 82.21
eMail info@proclima.de

Impermeabilizzazione all'aria con pro clima DA, DA connect, DASATOP, INTESANA e INTESANA EVO	ORCON F	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	DA connect Selbstklebestreifen	TESCON PROFIL	DUPLEX	CONTEGA PV	BUDAX TOP 60 mm	BUDAX TOP 75 mm	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER AC	TESCON PRIMER RP	Raccordi per tubi e cavi
Coibentazione sopra la travatura con pro clima DA / DA connect, INTESANA e INTESANA EVO															
Risanamento del tetto con pro clima DASATOP															
Sovrapposizioni delle guaine															
Sigillatura / incollaggio delle sovrapposizioni di pro clima DA, DASATOP, INTESANA e INTESANA EVO		■	■	■				■		■	■				
Sigillatura / incollaggio DA connect						■									
Sigillatura / incollaggio a parti edili – collegamenti a...															
... muratura intonacata	■														
... muratura non intonacata ⁽⁴⁾	■								■						
... costruzioni in calcestruzzo	■														
... legno piallato all'interno	■	■	■				■	■							
... legno grezzo	■														
... lucernario innen		■	■				■	■							
... camini coibentati all'interno / intonacati	■									■	■	■	■	■	
... camini coibentati all'interno / non intonacati ⁽⁴⁾	■								■						
... passaggi di tubi ⁽³⁾ / cavi elettrici ⁽²⁾		■	■	■						■	■				■
... chiusura di buchi per l'insufflaggio d'isolamento e riparazioni		■	■	■	■					■	■	■			

Impermeabilizzazione all'aria con pro clima DB+ und INTELLO

	ECO COLL	ORCON F	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No.1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	DUPLEX	UNI TAPE XL UNI TAPE Patch	CONTEGA PV	CONTEGA FC und SL	Raccordi per tubi e cavi	INSTAA-BOX
Sigillatura / incollaggio delle sovrapposizioni di pro clima DB+	■	■	■	■	■	■	■		■							
Sigillatura / incollaggio delle sovrapposizioni di pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio e altro ⁽¹⁾			■	■	■	■	■		■							
Sigillatura / incollaggio a parti edili – collegamenti a...																
... muratura intonacata – pro clima guaina di cellulosa (DB+)	■	■														
... muratura intonacata – pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■														
... muratura non intonacata ⁽⁴⁾	■	■											■			
... parete ad intelaiatura in legno su piastra di base pro clima guaina di cellulosa (p.es. DB+)	■	■														
... parete ad intelaiatura in legno su piastra di base pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■														
... legno piallato pro clima guaine di cellulosa (p.es. DB+)	■	■		■	■	■	■		■	■	■					
... legno piallato pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■		■	■	■	■		■	■	■					
... legno grezzo pro clima guaine di cellulosa (p.es. DB+)	■	■														
... legno grezzo pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■														
... lucernario pro clima guaine di cellulosa (p.es. DB+)	■	■		■	■	■	■		■	■	■					
... lucernario pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■		■	■	■	■		■	■	■					
... finestra / parete ad intelaiatura in legno pro clima guaine di cellulosa (p.es. DB+)	■	■		■	■	■	■		■	■	■					
... finestra / parete ad intelaiatura in legno pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■		■	■	■	■		■	■	■					
... camini coibentati all'interno e intonacati pro clima guaine di cellulosa (p.es. DB+)	■	■														
... camini coibentati all'interno e intonacati pro clima INTELLO, freni al vapore di PE, PA, alluminio o altro		■														
... camini coibentati all'interno / non intonacati ⁽⁴⁾	■	■											■			
... camini prefabbricati in calcestruzzo, lisci ⁽⁴⁾	■	■		■	■	■	■		■	■						
... passaggi di tubi					■	■	■		■						■	
... cavi elettrici ⁽²⁾					■	■	■		■						■	■
... chiudere buchi dell'insufflaggio d'isolamento e riparazioni				■	■	■	■	■	■			■				
... collegamenti di finestre e travi a muratura non intonacata													■	■		

Impermeabilizzazione all'aria con pannelli di legno

	RAPID CELL	UNI TAPE	TESCON No. 1 60 mm	TESCON VANA 60 mm	TESCON VANA 75 mm	TESCON VANA 150 mm	TESCON INVIS	TESCON PROFIL	UNI TAPE XL UNI TAPE Patch	CONTEGA PV	CONTEGA FC/SL	BUDAX TOP 150 mm	TESCON PRIMER RP e AC	INSTAA-BOX	Raccordi per tubi e cavi	DS+ und ECO COLL	DA-S e ORCON F
Sigillatura di pannelli multistrato (OSB, compensato, truciolare)																	
Incollare i giunti dei pannelli	■	■	■	■	■	■	■	■								■	■
Sigillatura / incollaggio a parti edili - collegamenti a ...																	
... muratura intonacata																■	■
... muratura non intonacata										■						■	■
... solaio (piastra di base)												■	■			■	■
... legno piallato		■	■	■	■		■	■								■	■
... legno grezzo																■	■
... lucernario		■	■	■	■		■	■								■	■
... finestre / parete ad intelaiatura in legno		■	■	■	■		■	■								■	■
... camini coibentati all'interno / intonacati																■	■
... camini coibentati all'interno / non intonacati ⁽⁴⁾										■						■	■
... passaggi di tubi			■	■	■		■									■	
... cavi elettrici ⁽²⁾			■	■	■		■							■	■		
... chiusura di buchi per l'insufflaggio d'isolamento e riparazioni		■	■	■	■	■	■		■								
... collegamenti di finestre e travi a muratura non intonacata										■	■						

(1)

In caso di costruzioni delicati, p.es. con barriere al vapore all'interno ed esterno chiamare i consulenti tecnici di Naturalia-BAU (Tel 0473 499 050)

(2)

Cavi elettrici, sigillati con nastri adesivi pro clima non devono essere soggetti a movimenti di spinta o trazione. Con il box d'installazione INSTAABOX prese elettriche e interruttori possono essere montati con una perfetta impermeabilizzazione all'aria.

(3)

Raccordi per tubi all'esterno devono essere incollati alla guaina con il nastro adesivo TESCON VANA o TESCON INVIS. Collegamenti a pannelli in fibre di legno effettuato con i nastri adesivi indicati richiedono un pretrattamento del TESCON PRIMER AC

(4)

La sigillatura permanente di collegamenti a muratura o calcestruzzo deve essere effettuata da DB+ con l'adesivo ECO COLL. INTELLO e altre guaine di PE, PA, alluminio o freni al vapore invece, vengono incollati al supporto con ORCON F. Per garantire l'impermeabilizzazione della muratura, la superficie deve essere intonacata.

Naturalia-BAU srl
via Carlo Abarth 20
I - 39012 Merano (BZ)
Tel. 0473 499 050
Fax 0473 499 060
info@naturalia-bau.it
www.naturalia-bau.it

Leggenda:

■	consigliato	■	in alternativa	■	necessario	■	incollaggio consigliato, Primer necessario	■	incollaggio in alternativa, Primer necessario!
---	-------------	---	----------------	---	------------	---	--	---	--